

NEC MultiSync® EA221WMe



Moniteurs de bureau multimédias et ergonomiques aux performances écologiques remarquables !

- Technologie de panneaux à haute efficacité avec rétroéclairage de seulement 2 Backlights économisant plus de 30 % d'énergie
- Caractéristiques écologiques et ergonomiques conformes aux derniers standards, EPEAT Gold inclus
- ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (110 mm) avec fonctions pivot à 90 °
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA et installation simplifiée grâce au NaViSet® et NaViKey
- Système unique de mesure du carbone pour le repérage et le contrôle de l'empreinte carbone

see more.

NEC Display Solutions

Technologie de matrice	TN TFT
Taille [pouces/cm]	22,0 / 55,9
Pitch [mm]	0,282
Angle de vision [°]	176 horizontalement / 170 verticalement (typ. pour contraste 5:1) 170 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio Contraste (typ.)	1000:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	250
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 5
Couleurs [millions]	16.77
Fréquence horizontale [kHz]	30 - 82
Fréquence verticale [Hz]	56 - 75
Résolution optimale	1680 x 1050 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Numérique 1 x DVI-D (avec HDCP); Connecteur Analogique USB (1 haut; 4 bas); Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Audio Volume/Lock-Out; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Luminosité LED; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouillé; Minuteur de mise hors tension; Mode DV; Mode Eco; Réglage automatique NTAÀ (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB
Sécurité et ergonomie	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; ERP; TCO 5.0; Ergonomie TÜV; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; RoHS
Consommation électrique en mode [W]	26 (typ.); 19 (mode éco)
Mode veille [W]	< 0,5
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 1,0 A/0,5 A; Alimentation électrique intégrée
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	20 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	110
Inclinaison / pivotement / rotation [°] de l'écran	-5 à +30 / -170 à +170; 0 à 90 (mode portrait)
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 508 x 382 x 220 Dimensions sans pied: 507,8 x 332,1 x 71,8
Largeur du cadre [mm]	16,0
Poids [kg]	Poids 7,9; Poids Sans pied: 5,0
Passage de Câbles	Passage de Câble
Encoche de sécurité Kensington	oui
Avantages	Carbon Savings Meter; Certifié Windows Vista; Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator; Compatible Windows 7; Compteur emprunte Carbone; Format Panoramique 16:10; Hub USB intégré; sRGB; ToroDesign
Fonction audio	1 + 1 W (De-activateable)
Coloris disponibles	Coloris Argent / Blanc Faces avant / arrière Noires
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble VGA-VGA; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage



NEC France S.A.S., Division Display Solutions, 29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
Tél.: +33 (0) 1 46 49 46 49. Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86