

Système de visite guidée SK 2020



Description générale

L'émetteur TourGuide SK 2020-D vous permet d'assurer une visite guidée d'un haut niveau de professionnalisme. Combiné à un micro sur serre-tête ou un micro-cravate, il vous donne une totale liberté de mouvement pendant la visite. Vous aurez les main libres pour décrire un objet, faire une présentation, exprimer votre point de vue... L'émetteur est facile à utiliser, très pratique et très robuste. L'écran rétro-éclairé confirme le choix du canal, le niveau du signal radio et l'état de la batterie. Deux jacks, au niveau micro et ligne, assurent une meilleure adaptabilité : par exemple, vous pouvez transmettre une source audio externe, comme de la musique issue d'un lecteur de CD portable, tout en continuant de parler, ou en coupant le microphone.

Points forts

- 6 canaux dans la bande de fréquences sans licence en Europe : 863 à 865 MHz
- Entrée micro (jack à visser 3,5 mm), sensibilité réglable
- Entrée ligne (jack à visser 3,5 mm), sensibilité réglable
- L'écran rétro-éclairé indique :
 - Le canal sélectionné
 - L'état de la batterie
 - Le niveau audio sur l'entrée microphone
 - Le niveau audio sur l'entrée ligne
 - Le mode de verrouillage
 - LED jaune : attention, crête
 - LED rouge : MUTE (entrée coupée) ou LOW BATT (batterie faible)

Contenu

- 1 SK 2020-D, avec accumulateur BA 2015

Caractéristiques techniques

Modulation	2 FSK
Gamme de tensions d'entrée	max. 650 mVrms
Températures de fonctionnement	0 - 50 °C
Réponse en fréquence	100 - 7000 Hz
Dimensions	245 x 125 x 20 mm
Gamme de fréquences HF	863 - 865 MHz
Autonomie (accumulateurs)	10 h (BA 2015)
Alimentation	BA 2015 / 2,4V; 2x AA 1,5V
Poids	160 g
Gamme de tensions d'entrée	max. 2 Vrms

Accessoires recommandés

Accumulateur rechargeable.....	BA 2015
Micro cravate, omnidirectionnelle	ME 2-N
Micro sur serre-tête, super-cardioïde	ME 3-N
Micro cravate cardioïde.....	ME 4-N
Micro-cravate.....	MKE2-EW GOLD
Câble au niveau ligne.....	CL 2
Micro sur serre-tête, omnidirectionnel	HS 2 ew
Micro sur serre-tête, omnidirectionnel	HSP 2-EW
Micro sur serre-tête, cardioïde	HSP 4-EW
Microphone à main, cardioïde ; interrupteur ON/OFF silencieux et verrouillable.....	e 815
Microphone à main, cardioïde ; interrupteur ON/OFF silencieux et verrouillable.....	e 825
Microphone à main, cardioïde	e 835
Microphone à main, cardioïde	e 840
Microphone à main, supercardioïde.....	e 845